

DECLARATIE DE PERFORMANTA

Termofix Brick M5

Declaratie de performanta nr.: 01-BRO-Termofix Brick M5

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:
Termofix Brick M5
2. Utilizare preconizata:
Mortar performant industrial uscat, de uz general, pentru zidarii.
3. Fabricant:
**SC Baumit Romania Com SRL,
B-dul Iuliu Maniu nr. 600 A, sector 6, Bucuresti.**
**FPA1- Fabrica Bolintin Deal
FPA2-Fabrica Teius**
4. Reprezentant autorizat:
neaplicabil
5. Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței produsului :
Sistem 2+
6. Standard armonizat : **SR EN 998-2:2011**
Organism notificat: **ICECON CERT,nr. Identificare NB 2204.**
7. **Performanta declarata**

Caracteristici esentiale	Performanta	Specificatie tehnica armonizata
Clasificare	G-M5	SR EN 998-2:2011
Rezistenta la compresiune	$\geq 5 \text{ N/mm}^2$	
Aderenta la forfecare	$0,15 \text{ N/mm}^2$	
Continut de saruri	$< 0,1\% \text{ Cl (masic)}$	
Absorbtia de apa	$< 0,8 \text{ kg/(m}^2\text{min}^{0,5})$	
Permeabilitatea la vaporii de apa (μ)	15/35(valoare tabelara)	
Conductivitatea termica (λ_{10} uscat)	$\leq 1,00 \text{ W/(mK)}$ (valoarea tabelara ptr. P=50%) $\leq 1,10 \text{ W/(mK)}$ (valoarea tabelara ptr. P=90%)	
Durabilitatea (rezistenta la inghet/dezghet)	corespunde(SR EN 998-2 anexa B, punct c)	
Reactia la foc	clasa A1	

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.
Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre :

Florin Popescu / Director Tehnologii si Calitate

In Bucuresti , la 01.11.2017

